



Kammerfilterpresse mit Rüttler 470 – 800

KF 047
KF 063
KF 080

Unsere Kammerfilterpresse in Vmatic-Ausführung. Bedingt durch einen längeren Hydraulikzylinder-Hub und einer Mehrfachverlegung, werden die Filterkammern in einem Zug geöffnet und entleert. Eine zusätzliche Rüttelvorrichtung unterstützt den Abwurf des Filterkuchens

Alle notwendigen Modifizierungen unserer Filterpressen werden bei der Planung berücksichtigt. Damit es Ihre Presse wird!

Fon | +49 (0) 2646 / 9413-0
Mail | info@filox.de
Web | filox.de

Kammerfilterpresse mit Rüttler 470 – 800

FILOX[®] – individuelle Lösungen auf Ihre Anforderungen zugeschnitten

Durch die Mehrfachverlegung der Filterplatten werden die einzelnen Filterkammern in einem Zug geöffnet. Durch dieses Verfahren spart man viel Zeit bei der Entleerung der Filterpresse.

Die Rüttelvorrichtung ist ein optimales Hilfsmittel um den Filterkuchen bei der Entleerung der Filterplatten zu lösen.



Zusätzliche Produkte:

- ▶ Abwurftrichter
- ▶ Schnecken-/ Doppelschneckenförderer
- ▶ Bedienstege / Bedienbühnen
- ▶ Kippbehälter und Rollcontainer für den Kuchenabwurf
- ▶ Beschickungspumpen
- ▶ Sonderausführungen in Containeranlagen
- ▶ Mobile Kammerfilterpressen
- ▶ Heizplatte für Filterkuchentrocknung

Filterpressengrößen und Ausführungsmöglichkeiten (Sondergrößen auf Anfrage)

Typ	Format mm	Kammeranzahl maximal	Filtrationsdruck maximal bar	Filterfläche maximal m ²	Kammervolumen maximal dm ³
KF047	470 x 470	12	16	4,3	50
KF063	630 x 630	20	16	13	185
KF080	800 x 800	25	16	28	490